

Agitatori oscillanti e ondulatori

Affidabili agitatori oscillanti e ondulatori che garantiscono facilità di regolazione dell'angolo di inclinazione e della velocità

Applicazioni

Miscela di campioni di sangue, estrazione del DNA, tecniche di assorbimento, gel coloranti e decoloranti, ibridazioni

Display

Display LED indipendenti di facile lettura, con informazioni su velocità, angolo di inclinazione e tempo, che permettono all'operatore di visualizzare entrambe le impostazioni in modo simultaneo (modelli digitali) e manopole con marcature per controlli di base (modelli analogici).

Funzionamento

Cavo a tre fili rimovibile e presa (inclusi)

Struttura

Armatura in alluminio pressofuso, tappetino antiscivolo incluso, disponibile vassoio d'impilamento (in tutti i modelli eccetto il modello ondulatorio analogico).

Caratteristiche costruttive

Struttura resistente agli schizzi, protezione dal sovraccarico con allarme sonoro e visivo nei modelli digitali e allarme sonoro nei modelli analogici



Il controllo elettronico consente di regolare facilmente l'angolo di inclinazione e la velocità con l'unità in funzione per ottenere una miscelazione ottimale.

Risultati riproducibili affidabili con i modelli digitali. Regolazione precisa dell'angolo di inclinazione in incrementi di 1 grado con diminuzione della velocità fino a 1 giro/min. e comandi tattili intuitivi.

La funzione di incremento della velocità permette di aumentare gradualmente la velocità fino al setpoint desiderato, per evitare schizzi. Un motore e un'elettronica all'avanguardia consentono di mantenere un movimento oscillatorio o ondulatorio regolare.

Modello	Movimento	Controllo	Portata massima**	Intervallo di velocità*	Precisione di velocità	Dimensioni del vassoio (L x P)	Dimensioni d'ingombro (L x P x A)	Peso alla consegna	Codice	Prezzo €
SHRK07AL1	Oscillante, 0 - 15°	Analogici	7,3 kg	1 - 75 rpm	± 1 rpm	35,6 x 27,9 cm	42,5 x 14,0 x 27,9 cm	7 kg	30391954	1 135,00
SHRK07AL2	Oscillante, 0 - 15°	Analogici	7,3 kg	1 - 75 rpm	± 1 rpm	35,6 x 27,9 cm	42,5 x 24,1 x 27,9 cm	7 kg	30391961	1 230,00
SHRK04DG	Oscillante, 0 - 15°	Digitali	4,5 kg	1 - 50 rpm	± 1 rpm	32,4 x 25,4 cm	42,5 x 14,0 x 25,4 cm	7 kg	30391989	1 165,00
SHWV02AL	Ondeggiante, 0 - 16°	Analogici	2,3 kg	1 - 75 rpm	± 1 rpm	35,6 x 27,9 cm	42,5 x 16,5 x 27,9 cm	7 kg	30391968	1 190,00
SHWV02DG	Ondeggiante, 0 - 20°	Digitali	2,3 kg	1 - 30 rpm	± 1 rpm	29,9 x 22,2 cm	43,2 x 15,2 x 27,9 cm	7,3 kg	30391949	1 285,00

* Velocità massima/angolo di inclinazione possono variare con carichi pesanti non equilibrati.** Centrati sul vassoio.