


Pinze speciali

Pinza girevole per termometro

Può tenere provette in vetro e termometri a 114 mm dall'asta di supporto. Sono dotate di una funzione di sicurezza che consente di regolare le ganasce della piastra a molla a qualsiasi angolatura, con un dado a farfalla di blocco. Il supporto integrato può tenere aste fino a 19 mm di diametro. Leggere, resistenti alla ruggine e alla corrosione. Struttura con rivestimento in nichel.



Modello	Apertura minima-massima	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-THMSWZ	da 6 a 8 mm	159 mm	30392238	46,50

Pinza a estensione per termometro/termocoppia

Una pinza leggera che sostiene provette in vetro, termometri o termocoppie fino a 178 mm di distanza dall'asta di supporto. Il dado di serraggio a farfalla applica la tensione alle ganasce con rivestimento in nichel.



Modello	Apertura minima-massima	Lunghezza braccio estens.	Diametro braccio	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-THMEXZ	da 6 a 12 mm	127 mm	11 mm	210 mm	30392239	39,90

Pinza a parete



Modello	Apertura minima-massima	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-WALLCZ	da 5 a 10 mm	80 mm	30392244	35,90

Pinze per bagni ad acqua

In grado di tenere diverse attrezzature, incluse provette in vetro e termometri sulle pareti in vetro dei bagni ad acqua. Il supporto integrato si serra intorno a pareti di diversi spessori, fino a 9 mm. Le viti zigrinate serrano le ganasce per tenere saldamente gli oggetti. Struttura in zinco con rivestimento in nichel. Le pinze per bagni ad acqua hanno in dotazione manicotti antiscivolo in vinile e coperture in fibra di vetro per temperature superiori ai 100 °C.





Modello	Dimensioni	Apertura minima-massima	Larghezza rebbi	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-WBATHZS	Piccola	da 5 a 10 mm	N/D	89 mm	30392240	34,60

Per gli elementi indicati di seguito, è necessario acquistare un supporto aggiuntivo per agganciare le pinze ai telai o ad altre attrezzature.

Pinze a catena

Consentono di tenere saldamente ma con delicatezza oggetti di forma circolare o irregolare ai telai e alle aste da laboratorio. Dotate di un attacco a catena rapido, sicuro e antiscivolo e di una grande manopola di regolazione dal facile utilizzo. Il braccio estensibile consente all'operatore di variare la distanza dal telaio. È disponibile come pinza in acciaio inossidabile, con struttura interamente in acciaio inossidabile e finitura elettrolucidata oppure come pinza in zinco con rivestimento in nichel con robusta catena in ottone cromato.



Acciaio inossidabile

Modello	Dimensioni	Diametro minimo-massimo	Lunghezza braccio estens.	Diametro braccio	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-CHAINSL	Grande-5	da 35 a 280 mm	127 mm	13 mm	206 mm	30392224	245,00

In zinco con rivestimento in nichel

Modello	Dimensioni	Diametro minimo-massimo	Lunghezza braccio estens.	Diametro braccio	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-CHAINZM	Piccola	da 35 a 170 mm	127 mm	13 mm	188 mm	30392235	67,20
CLS-CHAINZL	Grande-5	da 35 a 280 mm	127 mm	13 mm	206 mm	30392259	96,90
CLS-CHNEXZL	Grande-12	da 35 a 280 mm	305 mm	13 mm	384 mm	30392260	102,50

Pinze a colonna

Pinze robuste, multifunzione e di facile regolazione, sono ideali per sostenere vetreria cilindrica e simile di grandi dimensioni. Una grande vite zigrinata con fascetta fermatubo piatta permette un serraggio ottimale e la rimozione in tempi ridotti. La pinza è realizzata in acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Ideale per colonne cromatografiche.



Modello	Dimensioni	Diametro minimo-massimo	Lunghezza braccio estens.	Diametro braccio	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-COLMNSS	Piccola	da 65 a 89 mm	211 mm	11 mm	282 mm	30392314	78,80
CLS-COLMNSM	Media	da 91 a 114 mm	211 mm	11 mm	315 mm	30392315	80,20
CLS-COLMNSL	Grande	da 64 a 140 mm	211 mm	11 mm	338 mm	30392316	81,40
CLS-COLMNSX	Extra large	da 92 a 165 mm	211 mm	11 mm	368 mm	30392317	81,40

Pinze per estensione con banda

Per tenere saldamente colonne di distillazione in vetro di piccole e grandi dimensioni e vetreria di forma irregolare. Struttura in

acciaio inossidabile con banda e catena in ottone cromato.



Modello	Diametro minimo-massimo	Lunghezza braccio estens.	Diametro braccio	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-NESTXS	da 50 a 102 mm	152 mm	10 mm	262 mm	30392318	103,50

Anelli di estensione aperti rivestiti in PVC

Ideali per sostenere imbuto, flaconi con fondo arrotondato, contenitori di reazione e altre attrezzature che devono essere sostenute in basso. L'anello aperto in alluminio rivestito in PVC consente la facile rimozione del contenitore del campione. Il rivestimento in PVC protegge la vetreria. Il lungo braccio di estensione permette la regolazione dell'anello aperto dal telaio o dal supporto dell'anello.



Modello	Diam. anello	Lunghezza braccio estens.	Diametro braccio	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-OPENRPS	76 mm	254 mm	9 mm	328 mm	30392346	72,20
CLS-OPENRPM	102 mm	305 mm	9 mm	404 mm	30392347	82,70
CLS-OPENRPL	127 mm	305 mm	11 mm	427 mm	30392348	109,50

Anelli aperti

Anelli leggeri per montare imbuto, flaconi da ebollizione e altri oggetti di forma irregolare sui telai da laboratorio. La sezione aperta dell'anello consente di inserire e togliere agevolmente gli elementi dal supporto, riducendo il rischio di rottura. Struttura in alluminio.



Modello	Diam. anello	Lunghezza braccio estens.	Diametro braccio	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-OPENRAS	76 mm	58 mm	9 mm	132 mm	30392343	34,50
CLS-OPENRAM	102 mm	58 mm	9 mm	158 mm	30392344	43,50
CLS-OPENRAL	127 mm	61 mm	11 mm	183 mm	30392345	62,00

Supporti per burette

Struttura in acciaio inossidabile elettrolucidato o zinco con rivestimento in nichel. Le pinze per doppia buretta possono alloggiare micro burette e burette con portata fino a 100 ml. È sufficiente comprimere il meccanismo a forbice, inserire la buretta e rilasciare delicatamente per fermare la presa. I numeri e la scala graduata sulla buretta sono sempre ben leggibili. Per regolare l'altezza, premere il meccanismo e far scivolare la buretta verso l'alto o il basso, quindi rilasciarlo delicatamente. L'unità a pinza con aggancio rinforzato integrato si attacca all'asta di supporto standard opzionale. Il dado di regolazione è rivolto verso l'operatore, facilitandone l'uso. L'asta di supporto in acciaio inossidabile o alluminio può essere inserita nella base in porcellana, opzionale.



Acciaio inossidabile

Modello	Descrizione	Codice	Prezzo €
CLS-BTDBLS	(Solo) Pinza per buretta doppia	30392227	198,00
CLS-RODS	(Solo) Asta di supporto	30392233	42,40
CLS-STRODS	Sostegno di supporto con asta	30392232	219,00
CLS-BTSETS	(completo) Pinza per buretta doppia e sostegno di supporto con asta	30392231	406,00

In zinco con rivestimento in nichel

Modello	Descrizione	Codice	Prezzo €
CLS-BTDBLZ	(Solo) Pinza per buretta doppia	30392234	69,80
CLS-STRODA	Sostegno di supporto con asta	30392312	198,00
CLS-BTSETA	(completo) Pinza per buretta doppia e sostegno di supporto con asta	30392313	281,00

Pinze per bollitore



Modello	Dimensione beuta	Diam. interno	Codice	Prezzo €
CLS-KTLCLS	500 ml, 1000 ml	125 mm	30392365	192,00
CLS-KTLCLM	2000 ml, 3000 ml, 4000 ml	142 mm	30392366	192,00

Pinza di supporto per elettrodo



Modello	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-ELECTZ	178 mm	30392242	73,90

Pinza per sospensione

Sostiene termometri, ampole per potassio o tubi essiccatori a 114 mm dall'asta di supporto. Gancio conico in ottone con rivestimento in nichel, resistente alle piegature, alla ruggine e alla corrosione. Il supporto integrato può tenere aste fino a 19 mm di diametro.



Modello	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-SUSPNB	137 mm	30392243	35,90

I sistemi di supporto Ultra Flex sono dotati di esclusivi bracci flessibili estremamente versatili e possono essere configurati in ogni posizione o angolatura. Le attrezzature Ultra Flex sono disponibili in tre sistemi diversi: piastra di base, raccordo per telaio da laboratorio e pinza da banco. Ogni sistema include pinza a 2 rebbi, pinza a 3 rebbi, pinza a molla, braccio flessibile con rivestimento in nichel da 305 mm o 457 mm di lunghezza e una chiave. Le pinze a 2 e 3 rebbi hanno in dotazione anche manicotti antiscivolo in vinile e coperture in fibra di vetro per temperature superiori ai 100 °C.

Lunghezza braccio	Ultra Flex 12 Ultra Flex 18	305 mm 457 mm
Diametro del braccio		13 mm
Apertura massima	Pinza a 2 rebbi Pinza a 3 rebbi Pinza a molla	75 mm 69 mm 13 mm

Sistema di supporto Ultra Flex con piastra di base

Il sistema di supporto Ultra Flex con piastra di base OHAUS ha una struttura completamente in metallo e una piastra di base stabile in acciaio verniciato con finitura nera resistente alle sostanze chimiche; è ideale per banchi di lavoro o cappe aspiranti. La piastra di base misura 127 × 127 × 12,7 mm.



Modello	Descrizione	Codice	Prezzo €
CLS-FLEXSM	Ultra Flex 12 con piastra di base	30400011	320,00
CLS-FLEXSL	Ultra Flex 18 con piastra di base	30400014	385,00

Sistema di supporto Ultra Flex con raccordo per telaio da laboratorio



Modello	Descrizione	Codice	Prezzo €
CLS-FLEXLM	Ultra Flex 12 con raccordo per telaio da laboratorio	30400013	245,00
CLS-FLEXLL	Ultra Flex 18 con raccordo per telaio da laboratorio	30400016	293,00

Sistema di supporto Ultra Flex con pinza da banco

Il sistema di supporto Ultra Flex con pinza da banco si attacca facilmente al banco di lavoro o alla base del contatore, e consente di ottimizzare lo spazio nel laboratorio. La pinza è realizzata in alluminio.



Modello	Descrizione	Codice	Prezzo €
CLS-FLEXBM	Ultra Flex 12 con pinza da banco	30400012	281,00
CLS-FLEXBL	Ultra Flex 18 con pinza da banco	30400015	331,00

Pinza da banco

La staffa in alluminio con braccio si blocca in modo rapido e saldo a qualsiasi mensola. Può attaccarsi in verticale e in orizzontale ad aste di 13 mm, alle quali si attaccano normalmente anelli e pinze, lasciando libero lo spazio sulla superficie del banco per le altre attrezzature.



Modello	Apertura della pinza	Profondità della presa	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLC-SHGRPA	43 mm	51 mm	197 mm	30392311	252,00

Pinza a doppia ganascia

Girevole di 360°, si blocca saldamente nella posizione desiderata. È costituita da 2 pinze a 2 rebbi collocate alle due estremità, una più grande e una media. Struttura in zinco con rivestimento in nichel. Hanno in dotazione manicotti antiscivolo in vinile e coperture in fibra di vetro per temperature superiori ai 100 °C.



Modello	Descrizione	Apertura minima-massima	Larghezza rebbi	Lunghezza complessiva	Codice	Prezzo €
CLS-DBJAWZ	A 2 rebbi media	da 0 a 76 mm	23 mm	222 mm	30392236	50,40

Accessori

Descrizione	Codice	Prezzo €
Medium 2 Prong Sleeves, Vinyl	30400253	10,70
Medium 2 Prong Sleeves, Fiberglass	30400254	10,70
Large 2 Prong Sleeves, Vinyl	30400255	10,70
Large 2 Prong Sleeves, Fiberglass	30400256	10,70
Small 3 Prong Sleeves, Vinyl	30400257	10,70
Small 3 Prong Sleeves, Fiberglass	30400258	10,70
Medium 3 Prong Sleeves, Vinyl	30400259	10,70
Medium 3 Prong Sleeves, Fiberglass	30400260	10,70
Large 3 Prong Sleeves, Vinyl	30400261	10,70
Large 3 Prong Sleeves, Fiberglass	30400262	10,70
Small 3 Prong Sleeves, Vinyl Black	30400263	10,70
Medium 3 Prong Sleeves, Vinyl Black	30400264	10,70
Large 3 Prong Sleeves, Vinyl Black	30400265	10,70