

**Fotometri portatili serie pFotoFlex®, con/senza misura di pH e torbidità****WTW**

Fotometri portatili serie pFotoFlex®, con/senza misura di pH e torbidità.
Fotometri portatili con un vasto campo di utilizzo come controllo processo, test mobili sulle acque o nell'industria vinaria. Facili da usare grazie al menù guida.

- Adattatore per cuvette: rotonde 28 mm o 16 mm con altezza da 91 a 104 mm; da usare con diversi tipi di test
- Ottica: LED con filtri, accuratezza < 2 nm, 436 nm, 517 nm, 557 nm, 594 nm, 610 nm, 690 nm
- Concentrazione, Assorbanza, Trasmittanza
- I metodi possono essere aggiornati e/o scaricati da internet
- 100 definiti dall'utilizzatore
- 1000 serie di dati, interfaccia RS 232
- Range di pH: pH 0 - 16.00 (± 0.01) per elettrodi combinati standard DIN
- Funzionamento con 4 batterie a bottone
- Include intervallo di calibrazione e protocollo di calibrazione

Opzionale: LabStation con batteria ricaricabile e spina, software compatibile GLP LSdata per un facile trasferimento e valutazione dei dati; caricatore ed alimentatore forniti separatamente. LSdata è fornibile anche come pacchetto separato.

pFotoFlex® STD

Analisi acque pure senza misura pH e torbidità per parametri standard

pFotoFlex® pH

Come la versione base del pFotoFlex STD e in più con piena misurazione elettrochimica di pH e ORP tramite elettrodi: -pH da 0 a 16,00 ($\pm 0,01$) per elettrodi pH standard-DIN con compensazione automatica della temperatura ATC e riconoscimento automatico del tempone. Impostazione dell'intervallo di calibrazione e registrazione della calibrazione

pFotoFlex® Turb:

Come pFotoFlex® STD, ma anche con misura della torbidità:

- Sorgente di luce IR secondo DIN 27027 /ISO 7027
- Campo di misura: 0 to 1100 NTU/FNU



- Risoluzione: 0 to 9.99 NTU: 0.01; 10 to 99 NTU: 0.1; 100 to 1100 NTU: 1NTU

- Accuratezza: 0.01NTU o 2% del valore misurato
- 3 punti di calibrazione
- Set standard con rintracciabilità AMCO® (0.02 - 10 - 1000 NTU)

Set completo pHotoFlex®:

Il laboratorio mobile: piccolo con integrato supporto da tavolo per sostegno dello strumento, cuvette, beaker e stativo per elettrodo pH.

Set completo di:

- elettrodo pH Sentix 41 con tamponi tecnici
- 1 pipetta regolabile da 5 ml per modelli pHotoFlex®
- kit di standard di calibrazione per pHotoFlex® Turb e Turb® 40 IR/T

Set photoFlex® pH

Valigetta con photoFlex®, piattaforma di sostegno interno, include elettrodo pH Sentix 41 e stativo, pipetta variabile da 5 ml, tamponi Tec 4.01 e 7.00 e accessori, cavo per PC e software LSdata.

Set pHotoFlex® Turb

Valigetta con photoFlex® Turb, piattaforma di sostegno interno, include elettrodo pH Sentix 41 e stativo, pipetta variabile da 5 ml, tamponi Tec 4.01 e 7.00 e accessori, cavo per PC e software LSdata.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?

Scopri come possiamo aiutarti

Code	Description	Packaging
LLG09923601	Fotometri portatili serie pHotoFlex pH Set	1 pz
LLG09923602	Fotometri portatili serie pHotoFlex Turb/Set	1 pz
LLG09923624	Fotometri portatili serie pHotoFlex STD	1 pz
LLG09923625	Fotometri portatili serie pHotoFlex pH	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09923626	Fotometri portatili serie pHotoFlex Turb	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

