

**Conduttimetro CT 830****EBRO**

Conduttimetro CT 830 con range automatico di misura selezionabile. Questo misuratore è la scelta ideale per la determinazione di conducibilità, salinità e temperatura e combina le caratteristiche di uno strumento portatile da campo con la precisione ed il comfort di uno strumento da laboratorio. Nella versione standard il misuratore CT 830 è fornito con un sensore di conducibilità AT 830 C e cavo da 1,5 m. E' ideale per tutte le applicazioni in campo ed in laboratorio. Due elettrodi in grafite paralleli, fortemente insensibili alla polvere, il sensore integrato di temperatura per misure in parallelo della temperatura, una compensazione automatica della temperatura e l'ampio range di misura, sono i vantaggi del sensore conduttimetrico.

Fornito con: strumento completo di sensore conduttimetrico, soluzione di calibrazione 0,1N/KCL a 1288 μ S e valigetta.

Caratteristiche**Range di misura**

- Conducibilità: da 0 a 200 μ S / da 0 a 20mS / da 0 a 500mS
 - TDS: da 0 a 200mg/l / da 0 a 2000mg/l / da 0 a 20g/l / da 0 a 500g/l
 - Temperatura: da -10 °C a +100 °C
-
- Display: 128 x 64 pixel, retroilluminato
 - Interfaccia: USB con interfaccia HMG USB, isolata
 - Temperatura ambiente: da -10 °C a +55 °C
 - Umidità relativa: max. <95 % (senza condensazione)
 - Connessioni: connettore BK per sensore (interfaccia USB con presa 4-poli)
-
- Alloggiamento: ABS
 - Dimensioni (L x P x H): 200 x 40 x 95 mm
 - Batterie: 3 batterie tipo AA, IEC R6, LR6, 1.5V
 - Classe di protezione: IP 65



Code	Description	Packaging
LLG06268947	Conduttimetro con sensore conduttometrico AT 830 C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

