

**Conduttimetro AL10Con****Tintometer**

Il conduttimetro AL10Con a batteria è un misuratore compatto e versatile. L'unità è estremamente facile da usare ed è equipaggiata come standard di una custodia e di un supporto integrato per l'elettrodo. Lo strumento ha un display LC che mostra due o tre cifre decimali (selezione manuale del range di misura) ed un range di misura da 0.001 a 1.999 o da 0.01 a 19.99 mS/cm. Il modello AL10Con può essere calibrato e regolato usando un potenziometro. E' fornito come standard di un connettore a 4 poli.

La fornitura include: misuratore AL10Con, batteria, sensore conduttimetrico, con custodia

Caratteristiche

- Range di misura: da 0.001 a 1.999 mS/cm da 0.01 a 19.99 mS/cm
- Accuratezza: $\pm 3\%$
- Fondo scala ± 1 Digit ($23 \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Risoluzione: 0.001 / 0.01 mS/cm
- Compensazione temperatura: da 0 a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, automaticamente
- Temperatura ambiente: da 0 a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Umidità relativa: da 0 a 80 % (senza condensazione)
- Batteria: 9 V- Blocco
- Dimensioni (L x P x H): 208 x 110 x 34 mm
- Peso: circa 380 g



Code	Description	Packaging
LLG06226097	Conduttimetro AL10Con	1 pz
LLG06282610	Cella conduttometrica CDBP-03 per SensoDirect 150 / AL15	1 pz
LLG09699257	Soluzione per calibrazione a 1413 μ S/cm, 500 ml, secondo N.I.S.T.	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

